

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

HAERING® GEL-TIEFGRUND

VON GRUND AUF PROFESSIONELL

Spezial-Hydrosol-Tiefgrund mit gelartiger Konsistenz



GELARTIG
TROPFGEHEMT
OPTIMAL BEI WAND- UND ÜBERKOPFARBEITEN
DIREKT AUS DEM EIMER VERARBEITBAR
FÜR INNEN UND AUSSEN



D 2458 GEL-TIEFGRUND

Der **HAERING® Gel-Tiefgrund** ist ein wässriger, gebrauchsfertiger, transparenter Acryl-Hydrosol-Tiefgrund mit tropfgehemmter Konsistenz.

Die **gelartige Konsistenz der Grundierung** ermöglicht ein einfaches und schnelles Auftragen ohne lästiges Tropfen und Spritzen während der Verarbeitung, insbesondere bei Überkopfarbeiten.

Der **HAERING® Gel-Tiefgrund** eignet sich ideal für den Auftrag mit der Rolle.

Die Grundierung kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Einsetzbar auf saugfähigen Untergründen bzw. zur Regulierung des Saugvermögens von unterschiedlich saugenden Untergründen wie z. B. Putz, Beton, Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Porenbeton (innen), Gipsputzmassen, Gipskarton (ohne Ligninausblutung) und stark saugenden Altanstrichen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- ▶ Emissionsklasse A+
- ▶ Thixotrope gelartige Einstellung
- ▶ Hohes Eindringvermögen, da feinteiliges Hydrosol
- ▶ Gut diffusionsfähig
- ▶ Untergrundverfestigend
- ▶ Saugfähigkeitsregulierend
- ▶ Haftungsverbessernd für nachfolgende Beschichtungen

Farbton: bläulich transparent

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen (airless)

Verbrauch: ca. 150 – 250 ml/m²

VERARBEITUNGSVORTEILE

- ▶ Verarbeitungsfertig
- ▶ Leichte Verarbeitung durch Streichen, Rollen, Spritzen (Airless)
- ▶ Ideale Verarbeitung mit der Rolle – tropft nicht



HAERING GmbH
Mühlstraße 2 – 10
74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel.: +49 (0) 7130 4702-0
Fax: +49 (0) 7130 4702-10
info@haering.de
www.haering.de