



### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Wasserverdünnbares transparentes Grundiermittelkonzentrat für innen und außen.
<b>Anwendung</b>	Für poröse bzw. stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Beton, Kalksandstein sowie auf mineralische Mörtel.
	<b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wasserverdünnbar</li> <li>• emissionsminimiert und lösemittelfrei</li> <li>• äußerst ergiebig</li> <li>• sehr gute verfestigende Wirkung</li> </ul>

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Trocken, fest, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln. Lose Teile sind zu entfernen VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.
<b>Verarbeitung</b>	Putzhärter-Konzentrat auf stark saugenden Untergründen, nur mit 4 - 5 Teile Wasser verdünnt, verarbeiten. Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Die Grundierung darf nach dem Auftrocknen keinen glänzenden Film bilden.

### Technische Daten

<b>Zusammensetzung</b>	Copolymer Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
<b>Dichte/Farbton/Gebinde</b>	Dichte: ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> / Farbton: farblos / Gebindegröße: 10 l
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen oder Spritzen
<b>Verdünnung</b>	Nur mit 4 - 5 Teile Wasser verdünnt verarbeiten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5 °C verarbeiten.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 50 - 100 ml/m <sup>2</sup> (Lieferform) Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Trocknung</b>	Ca. 12 h bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>EU-Grenzwert</b>	Kat. (A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Kennzeichnung / Sicherheitshinweise</b>	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 22.01.2024

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet  
 Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10  
 E-mail: info@haering.de · Internet: www.haering.de

